R3K

COLETOR DE DADOS ANDROID COM TECLADO FÍSICO

MOVFAST BY CC TECH

DEMOCRATIZANDO O USO DOS COLETORES DE DADOS NO BRASIL



- 3 ANOS DE GARANTIA
- LEITURA DE CURTO OU LONGO ALCANCE
- VERSÃO PARA CÂMARAS FRIAS



android enterprise recommended

ANATEL


	+12 m	1,8 m	6500mAh	IP67



Pronto para câmaras frias até -30°C

versão cold-chain

Processador Octa Core de alto desempenho



Conectividade Wi-Fi 6E com roaming contínuo

Wi-Fi 6E
2x2 MU-MIMO na faixa limpa de 6 GHz

Roaming rápido
Troca de ponto de acesso mais ágil

Design modular estilo LEGO

Tela, teclado, leitor e bateria trocáveis em campo, sem desmontar o aparelho



-30°C a +50°C	1,8 m	IP67
Temperatura de operação	Resistência a queda	Proteção



Scanner long range Leitura a mais de 12 m

com Zebra SE55 (opcional), ideal para porta-paletes altos e empilhadeiras



Aquecimento automático

desembaça o leitor e a tela



Bateria de 6500mAh

troca a quente, sem parar a operação



3 opções de teclado

29, 38 ou 47 teclas



Leitor 1D/2D profissional

R3K

MOVEFAST BY CC TECH

Especificações

Principais configurações

Versão do Android	Android™ 15 AER
Tela	4,0" 800x480
Processador	MT8781 - 8 núcleos (2x 2,2 GHz + 6x 2,0 GHz)
Memória	6GB RAM / 64GB Flash
Leitor de código de barras	Leitor E5 Zebra SE55 Flex-Range (opcional)
Alcance de leitura	Zebra SE55 (opcional): de 5,6 cm a mais de 12,2 m | ângulo de leitura 0°
Teclado Físico	29 / 38 / 47 teclas
NFC	13,56 MHz, 2–4 cm | ISO/IEC 14443 A/B | ISO/IEC 15693 | MIFARE® | FeliCa
Câmeras	Traseira 13MP (AF) / Frontal 2MP
Tipo de conexão	1x USB-C | 6 pogo pins inferiores | 2 pogo pins traseiros
Sensores	Acelerômetro (G-sensor), proximidade, luz e E-Compass
Slots de cartão (SIM/TF)	Não possui
Peso	410 g (com bateria, sem gatilho)
Dimensões CxLxA (mm)	198,5 x 72,5 x 42
Áudio	1 alto-falante e 2 microfones

Robustez

Índice de proteção (IP)	IP67
Resistência à queda	1,8 m em concreto em toda a faixa de operação (-30°C a +50°C)
Temperatura de operação	-20°C a +50°C -30°C a +50°C (opcional)
Temperatura de armazenamento	-40°C a +70°C
Umidade (sem condensação)	5% ~ 95%

3 anos de garantia nos equipamentos e 3 meses nos acessórios.

MDMs homologados

Angel Watch · SOTI MOBICONTROL · Workspace ONE · Scalefusion · ivanti

Redes

Celular	Não possui
Wi-Fi	Wi-Fi 6E | MIMO 2x2 | 2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz
Bluetooth	5.2
GPS	GPS / Beidou / Glonass / Galileo / A-GPS

Bateria

Capacidade/tipo	6500mAh | peça única (Nautilus)
Hot-swap	Sim (troca com inclinação de 10°)
Duração da bateria	14,5 h em temperatura ambiente 14 h em alta temperatura 7 h a -20°C (aquecimento ligado) 3,5 h a -30°C (aquecimento ligado)
Fonte	Padrão 10 W (5 V/2 A)

Distância de leitura Zebra SE55 (opcional)

Simbologia e resolução	**Distância de Leitura (mínima/máxima)**
Code 39 (5mil)	6,4 / 67,6 cm
Code 39 (20mil)	* / 276,9 cm
Code 39 (100mil)	* / 1.407,2 cm
Code 128 (15mil)	18,2 / 182,9 cm
PDF417 (6,7 mil)	6,6 / 65,0 cm
DataMatrix (10mil)	5,6 / 68,8 cm
DataMatrix (100mil)	* / 685,8 cm
UPCA 100% / 13mil	6,4 / 180,0 cm

* Distância mínima limitada pelo campo de visão. Valores típicos, que variam conforme impressão, contraste e iluminação.

R3K

MOVFAST BY CC TECH

Acessórios

Capa de borracha com alça de ombro



Doca de carregamento



Fonte de parede



Bateria adicional

compatível com hot-swap



Alça para mão



Cabo USB-C para carregamento



Carregador de 4 posições



Gatilho para R3K





Contate-nos:
+55 11 97196-7355
contato@movfast.com.br
movfast.com.br